

## TECNOLOGIA CIJ-INK JET SQUIDINK-JETSTREAM SONIC



[WWW.CODING-PACK.COM](http://WWW.CODING-PACK.COM)

**PLANTA Y OFICINA LIMA**

✉ [comercial@coding-pack.com](mailto:comercial@coding-pack.com) ☎ (+51) 922 237 885

📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima - Perú

**TIENDA MALVINAS**

✉ [ventas1@refamij.com](mailto:ventas1@refamij.com) ☎ (+51) 994 278 664

📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 - Lima Perú

## TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM SONIC



El CIJ JetStream Sonic de Squid Ink imprime caracteres pequeños en varios sustratos, como porosos y no porosos. Con una frecuencia de 94 kHz, es un 20% más rápido que el JetStream estándar (76.8 kHz) y viene con una boquilla de 50 micrones.

Cuenta con una interfaz táctil de 10.1" y un software que permite imprimir desde una unidad USB, seleccionar hasta 16 mensajes de carga rápida y editar gráficos. Ideal para aplicaciones de codificación de productos primarios, ofrece alta velocidad y flexibilidad en la impresión.

[WWW.CODING-PACK.COM](http://WWW.CODING-PACK.COM)

### PLANTA Y OFICINA LIMA

✉ [comercial@coding-pack.com](mailto:comercial@coding-pack.com) ☎ (+51) 922 237 885

📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

### TIENDA MALVINAS

✉ [ventas1@refamij.com](mailto:ventas1@refamij.com) ☎ (+51) 994 278 664

📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú

## TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM SONIC

ESPECIFICACIONES	DETALLES
Tecnología de impresión	Inyección de tinta continua
Tamaño de la boquilla	Boquilla estándar de 50 µm
Velocidad de impresión	Hasta 1200 pies/minuto (365m/min) 5x5 de una sola línea
Líneas de impresión	5 líneas de 5x5 y 4 líneas de 7x5
Matriz de fuentes	5x5, 7x5, 9x7, 12x12, 16x16, 24x24, 32x32
Altura del carácter	0,07" - 0,59" (1,8mm - 15mm)
Distancia de tiro	Hasta 1,2" (30mm) cabezal al sustrato
Monitor	1280x800 pantalla táctil LCD de 10,1"
Almacenamiento	8GB
Funciones de software	Códigos de barras, gráficos, fecha y hora, fecha de caducidad, contador
Funciones de funcionamiento	Inicio/parada de impresión con un botón, retardo de impresión de control, impresión inversa, en negrita, autolimpieza de inicio automático
Entradas de comunicación	Fotocélula/disparador, codificador, impresión inversa, selección BCD, RS232, conteo de reinicio
Salidas de comunicación	Luz de alarma (3 colores), lista para imprimir, advertencia
Puertos	Codificador, fotocélula, serial y baliza de alarma, E/S, red y conexión USB
Cabezal de impresión	Diseño de acero inoxidable duradero y compacto, capacidad de impresión omnidireccional
Dimensiones de cabezal de impresión	9,25" (23,5 cm) de largo, 1,5" (3,8 cm) de diámetro
Dimensiones del gabinete	19,3" (49 cm) de alto x 14,6" (37 cm) de ancho x 12,2" (31 cm) de largo



[WWW.CODING-PACK.COM](http://WWW.CODING-PACK.COM)

### PLANTA Y OFICINA LIMA

 [comercial@coding-pack.com](mailto:comercial@coding-pack.com)  (+51) 922 237 885

 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

### TIENDA MALVINAS

 [ventas1@refamij.com](mailto:ventas1@refamij.com)  (+51) 994 278 664

 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú

## TECNOLOGÍA CIJ INK JET – JETSTREAM SONIC

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

- Entorno operativo 41 °F – 113 °F (5 °C – 45 °C)
- Rango de humedad 30 – 95% de humedad relativa, sin condensación.
- Peso 53 libras (24kg)
- Tintas Amplia gama de tintas para una variedad de aplicaciones y requisitos de la industria, incluidos MEK, acetona y base de etanol; colores y formulaciones de pigmentos suaves disponibles; sin chips ni etiquetas RFID con las que lidiar.



MADE IN USA



### ACCESORIOS OPCIONALES

- Disparador de impresión Óptica, fibra óptica, ultrasónica, láser, proximidad metálica, capacitiva.
- Codificador Para funcionamiento con transportadores de velocidad variable.
- Indicador de nivel bajo de tinta Alerta a los usuarios de situaciones de poca tinta.
- Soportes de montaje El soporte de piso del cabezal de impresión completamente ajustable elimina la vibración del transportador.
- Soportes Carro de acero inoxidable con dos estantes para guardar el gabinete y los suministros de CIJ, incluye ruedas.
- Kit de presurización del cabezal de impresión Requiere aire de planta.
- Kit de limpieza Incluye herramientas y suministros para la limpieza.
- Concentrador USB de cuatro puertos Proporciona 3 puertos USB adicionales.



[WWW.CODING-PACK.COM](http://WWW.CODING-PACK.COM)

#### PLANTA Y OFICINA LIMA

✉ [comercial@coding-pack.com](mailto:comercial@coding-pack.com) ☎ (+51) 922 237 885  
 📍 Mz. G Lt 20 Los Claveles Ate Lima – Perú

#### TIENDA MALVINAS

✉ [ventas1@refamij.com](mailto:ventas1@refamij.com) ☎ (+51) 994 278 664  
 📍 Av. Argentina 523 C.C Acoprom Puesto A35 – Lima Perú